

BOIS RABOTES « CLASSE 4 »

Fabrication / composition :

Bois rabotés sur les 4 faces
Arêtes arrondies ou cassées
Séchage à 18-20 %

Traitement par imprégnation, vert ou brun au choix, pour usage en classe d'emploi 4

Offre courante :

Epaisseurs courantes (mm)	Largeurs courantes (mm)	Longueurs courantes (m)	Choix courant (aspect)
22	42		
36	68		
46	90		
68	120	2,00	Choix 2
90	145	2,40	
	190	2,50	Choix 1
46 x 46		3,00	sur
68 x 68		4,00	demande
90 x 90			
120 x 120			
145 x 145			

Suivant les acteurs, les épaisseurs et les largeurs sciées peuvent varier.

Certifications / Labels :

CTB B+ sur le traitement par imprégnation (marque de qualité délivrée par le FCBA et attestant de l'efficacité et de la non-toxicité du traitement)

Bois certifiés **PEFC** sur demande

Normes de référence :

NF P50-105-3 « Durabilité du Bois – Performances »

Applications :

Le traitement en autoclave sous pression des pins les rendent résistant à la pourriture mais aussi aux termites.

Le pin imprégné est donc le matériau de construction et de bricolage incontournable dans toutes les zones termitées de la métropole et surtout dans les DOM-TOM, ainsi que pour tous les usages en contact avec le sol ou l'eau douce.

- Piscines en bois
- Jardinières, bacs à sable
- Mobilier extérieur
- Clôtures, volets, escaliers extérieurs
- Pontons, passerelles, cabanes
- Etc.